

Utworzenie Dziennego Domu Seniora-WIGOR przy ul. Ks. Bochenka w Trzebnicy.

Wymagania materiałowo-użytkowe.

Branża budowlana

- obudowa szachtów w systemie Rigips 3.50.203 lub równoważnym,
- płytki podłogowe Paradyż sól-pieprz matowe o wymiarach 30x30 cm lub równoważne na ciągach komunikacyjnych i kuchni oraz Paradyż Inwest lub równoważne w sanitariatach,
- płytki ściennie Paradyż Invest białe o wymiarach 19,8 x 19,8 cm lub równoważne,
- skrzydła drzwiowe wewnętrzne Porta Nova model 1.1 pełne lub równoważne, białe, ościeżnice wewnętrzne regulowane Porta System Portadecor lub równoważne w zakresach szerokości 120-140 cm oraz 80-120 cm w kolorze identycznym jak skrzydła,
- sufit podwieszany kasetonowy Rigips Gyptone base 31 o wymiarach 600x600 mm w systemie Rigips 4.07.501 lub równoważny,
- malowanie ścian i sufitów farbą akrylową,
- wykładzina PCV Mipolam Esprit lub równoważna homogeniczna, grubość 2,0 mm, grubość warstwy ścieralnej 2,0 mm, zabezpieczenie powierzchni typu EVERCAPE, klasa 5, odporność na ścieranie $\leq 2 \text{ mm}^3$, grupa ścieralności T, antypoślizgowość $\geq R9$ (wg DIN 51130), odporność barw na światło ≤ 6 , wgniecenia resztkowe 0,02 mm. Okładanie wykładziny w systemie danego producenta.

Branża instalacyjna

Instalacja c.o.

Należy zamontować nowy kocioł gazowy dwufunkcyjny c.o. c.w. z zamkniętą komorą spalania o wydajności regulowanej 19-24 kW. Od kotła należy wykonać nową instalację centralnego ogrzewania z rur miedzianych rozprowadzonych w posadce zabezpieczając ją izolacją typu Thermaflex lub równoważną, łączącą istniejące grzejniki stalowe płytowe, oraz nowe grzejniki stalowe płytowe oraz grzejnik drabinkowy w toalecie damskiej – niepełnosprawnych (zgodnie z ich rozmieszczeniem pokazanym na rysunku: rzut pomieszczeń – instalacje sanitarne). Do kotła i nowej kuchenki gazowej należy wykonać instalację gazową z rur miedzianych, zgodnie z Projektem rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej.

Instalacja wody zimnej i ciepłej

Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur miedzianych wraz z podejściami pod wszystkie urządzenia (zestaw wodomierzowy z zaworem anty skażeniowym, 2 x wc, 2 x umywalka, prysznic, zlewozmywak, 2 x zawór czerpalny, piec gazowy), instalacje prowadzić w posadce oraz w bruzdach ściennych zabezpieczając ją izolacją typu Thermaflex lub równoważną;

Instalacja kanalizacji

Wykonać nową kanalizację z rur PVC od istniejących pionów do urządzeń wraz z podejściami pod: 2 x wc, 2 x umywalka, zlewozmywak i kratka ściekowa, podłączenie urządzeń i zamontowanie syfonów.

Biały montaż

Montaż umywalki dla niepełnosprawnych z syfonem rurkowym, montaż umywalki z półnogą i syfonem gruszkowym, montaż wc typu „kompakt” w tym jednej dla osób niepełnosprawnych, montaż kratki ściekowej pod prysznicem.

Montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowej (stojących), oraz dwóch zaworów czerpalnych na wodzie ciepłej i zimnej, montaż zestawu wodomierzowego oraz zaworu antyskażeniowego.

UWAGA OGÓLNA

Zamawiający zastrzega za sobą prawo do zmiany kolorystyki materiałów wykończeniowych. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym wszelkim rozwiązań funkcjonalno-materiałowych.