

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112500-0 Usuwanie gleby
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : wiatra drewniana
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 105/16 AM-1 obręb Nowy Dwór
INWESTOR : Gmina Trzebnica
ADRES INWESTORA : pl. M.J.Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

SPORZĄDZIŁ : Jerzy Chomkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 2017-09-08

: zł

DZIAŁY PRZEDMIARU

wiata Nowy Dwór Kl 5

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ZIEMNE	1	4
2	FUNDAMENTY	5	10
3	KONSTRUKCJA DREWNIANA	11	11
4	DACH - POKRYCIE	12	18
5	POSADZKA	19	21
6	DOJŚCIA I DOJAZDY	22	28
7	UWAGA Podstawą do wyliczenia ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa (projekty, STWiOR), z uwzględnieniem zapisów rozdziału III SIWZ. Powyższy przedmiar nie może być podstawą do wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego i nie może być traktowany jako element opisu przedmiotu zamówienia. Stanowi materiał pomocniczy.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45112500-0	ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR-W 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.1	0115-01	poz.2*0.15+poz.3*0.18+poz.4	m ³	62.658	
				RAZEM	62.658
2	KNR-W 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
d.1	0118-04	165.0	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
3	KNR-W 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.1	0118-07	Krotność = 3.6 poz.2	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
4	KNR-W 2-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³		
d.1	0306-02	1.20*1.20*0.57*10	m ³	8.208	
				RAZEM	8.208
2	45223500-1	FUNDAMENTY			
5	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - ręczne układanie betonu (do 1 m ³ w jednym miejscu) - chudy beton pod stopy fundamentowe	m ³		
d.2	0203-01	1.20*1.20*0.1*10	m ³	1.440	
				RAZEM	1.440
6	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m ³ - ręczne układanie betonu (do 1 m ³ w jednym miejscu)	m ³		
d.2	0204-01	0.80*0.80*0.30*10	m ³	1.920	
				RAZEM	1.920
7	KNR-W 2-02	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - ręczne układanie betonu	m ³		
d.2	0208-03	0.40*0.40*0.50*10	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
8	KNR-W 2-02	Belki podwalinowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu	m ³		
d.2	0202-01	0.30*0.40*(9.30*3+3.025*8)	m ³	6.252	
				RAZEM	6.252
9	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone o śr. 16-28 mm	t		
d.2	0259-02	(1.01*4*10+0.74*12*10+14.00*6*2+10.00*6*3)*0.00159	t	0.759	
				RAZEM	0.759
10	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm	t		
d.2	0259-01	1.06*(4*10+6*20+56*3+15*8)*0.0004	t	0.190	
				RAZEM	0.190
3	45261100-5	KONSTRUKCJA DREWNIANA			
11		Wiązary kratowe z montażem	kpl.		
d.3	wycena indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	45261210-9	DACH - POKRYCIE			
12	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
d.4	0103-02	((4.0+15.0)/2)*7.0*2+11.0*7.0*0.5*2	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
13	KNR AT-09	Łaczenie - rozstaw łąt 35 cm	m ²		
d.4	0101-05	poz.12	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
14	KNR AT-09	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 85% i pow. ponad 50 m ²	m ²		
d.4	0802-04	poz.12	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
15	KNR AT-09	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsior	m		
d.4	0802-10	4.00+10.0*4	m	44.000	
				RAZEM	44.000
16	KNR AT-09	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. do 25 cm w rozwinięciu - pas nadrynnowy	m		
d.4	0802-07	14.0*2+10.0*2	m	48.000	
				RAZEM	48.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-02 d.4 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku poz.16	m		
			m	48.000	
				RAZEM	48.000
18	KNR-W 2-02 d.4 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 4.00*4	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000
5	45233200-1	POSADZKA			
19	KNR 2-31 d.5 0115-01 0115-02 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 140.0	m ²		
			m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
20	KNR 2-31 d.5 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 14.0*2+10.0*2	m		
			m	48.000	
				RAZEM	48.000
21	KNR 2-31 d.5 23102-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm poz.19	m ²		
			m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
6	45233200-1	DOJŚCIA I DOJAZDY			
22	KNR-W 2-01 d.6 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.046	ha		
			ha	0.046	
				RAZEM	0.046
23	KNR 2-31 d.6 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm poz.24	m ²		
			m ²	460.000	
				RAZEM	460.000
24	KNR 2-31 d.6 0115-01 0115-02 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 460.0	m ²		
			m ²	460.000	
				RAZEM	460.000
25	KNR 2-31 d.6 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu poz.24	m ²		
			m ²	460.000	
				RAZEM	460.000
26	KNR 2-31 d.6 0202-05 analogia	Nawierzchnia z miálu kamiennego - grubość po zagęszczeniu 5 cm poz.24	m ²		
			m ²	460.000	
				RAZEM	460.000
27	KNR 2-31 d.6 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (3.0+10.0+7.0+5.6*2+21.2*2+36.68*2+54.16*2+5.0+3.6+6.9+5.0+5.0+9.2+5.0+2.0+4.0+2.0+4.5)*(0.30*0.30+0.20*0.20)	m ³		
			m ³	39.972	
				RAZEM	39.972
28	KNR 2-31 d.6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3.0+10.0+7.0+5.6*2+21.2*2+36.68*2+54.16*2+5.0+3.6+6.9+5.0+5.0+9.2+5.0+2.0+4.0+2.0+4.5	m		
			m	307.480	
				RAZEM	307.480
7		UWAGA Podstawą do wyliczenia ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa (projekty, STWiOR), z uwzględnieniem zapisów rozdziału III SIWZ. Powyższy przedmiar nie może być podstawą do wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego i nie może być traktowany jako element opisu przedmiotu zamówienia. Stanowi materiał pomocniczy.			