

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ETAP I PRAWA STRONA BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO TRZEBNICA- KSIĘGINICE					
1	CPV 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.	km		
		0.09762 <prawa strona>	km	0.10	
				RAZEM	0.10
2 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		54.57	m ²	54.57	
				RAZEM	54.57
3 d.1	KNNR 1 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm Krotność = 3	m ²		
		54.57<usunięcie warstwy ziemi urodzajnej na grubość 15cm>	m ²	54.57	
				RAZEM	54.57
4 d.1	kalkulacja własna	Wywóz humusu na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora. Wywóz na odległość do 6km.	m ³		
		54.57*0.3	m ³	16.37	
				RAZEM	16.37
5 d.1	KNNR 1 0102-04 z.o.2.10.1. 9901-02	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)	ha		
		0.025	ha	0.03	
				RAZEM	0.03
2	CPV 45100000-8	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
6 d.2	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		214.68 <prawa strona>	m ²	214.68	
				RAZEM	214.68
7 d.2	KNR 2-31 0815-04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt żelbetonowych 200x150x15 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		25*2*2 <prawa strona>	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
8 d.2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		55.7 <prawa strona>	m	55.70	
				RAZEM	55.70
9 d.2	KNR 2-31 0813-03 z.o.2.13. 9902-02	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		76-130 pojazdów na godzinę	m		
		47.3 <prawa strona>	m	47.30	
				RAZEM	47.30
10 d.2	KNR 2-31 0814-06 z.o.2.13. 9902-02	Rozebranie krawężników wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		76-130 pojazdów na godzinę	m		
		4.5 <prawa strona>	m	4.50	
				RAZEM	4.50
11 d.2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		(0.2*0.1+0.15*0.1)*55.70+(0.2*0.15+0.15*0.4)*(47.30+4.5)	m ³	6.61	
				RAZEM	6.61
12 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
		214.68*0.08+100*0.15+55.70*0.08*0.3+47.30*0.15*0.30+4.5*0.12*0.2+6.61	m ³	42.36	
				RAZEM	42.36
13 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		Krotność = 2	m ³	42.36	
		42.358		RAZEM	42.36
14 d.2	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
15 d.2	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków do znaków	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	CPV 45200000-9	ROBOTY ZIEMNE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.3	KNNR 6 0101-03 z.o.2.7. 9902-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)	m ²		
		314.68<prawa strona>	m ²	314.68	
				RAZEM	314.68
4	CPV 45200000-9	WARSTWY PODBUDOWY			
17 d.4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		314.68 <prawa strona>	m ²	314.68	
				RAZEM	314.68
18 d.4	KNNR 6 0104-02 z.o.2.7. 9902-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm - obok czynnego pasa jezdni <40cm> (76-130 poj) Krotność = 2	m ²		
		314.68 <prawa strona>	m ²	314.68	
				RAZEM	314.68
19 d.4	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym	m ²		
		314.68 <prawa strona>	m ²	314.68	
				RAZEM	314.68
20 d.4	KNK 2-06 0309-01	Ręczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej pod nawierzchnie bitumiczne	m ²		
		314.68 <prawa strona>	m ²	314.68	
				RAZEM	314.68
21 d.4	KNK 2-06 0309-08	Skropienie podbudowy asfaltem pod nawierzchnie bitumiczne	m ²		
		314.68 <prawa strona>	m ²	314.68	
				RAZEM	314.68
5	CPV 45200000-9	OBRZEŻA			
22 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki, ściek oraz obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		(0.2*0.1+0.15*0.1)*97.62*2 <prawa strona>	m ³	6.83	
				RAZEM	6.83
23 d.5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		179.59<prawa strona>	m	179.59	
				RAZEM	179.59
6	CPV 45200000-9	WARSTWY NAWIERZCHNI			
24 d.6	KNNR 6 0504-04	Ciąg pieszo-rowerowy z mieszanki mineralno-asfaltowej żwirowo-piaskowej grubości po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		314.68 <prawa strona>	m ²	314.68	
				RAZEM	314.68
7	CPV 45200000-9	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
25 d.7	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm (1 stare do przesunięcia)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
26 d.7	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm (3 nowe)	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
27 d.7	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
28 d.7	KNR AT-04 0203-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-02	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - symbole 76-130 pojazdów na godzinę <P-10> 12.00 <P-11> 23.00 <P-14> 4.50 <P-23> 2.648 <P-26> 2.760	m ²		
			m ²	12.00	
			m ²	23.00	
			m ²	4.50	
			m ²	2.65	
			m ²	2.76	
				RAZEM	44.91
8	CPV 45200000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
29 d.8	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m ²		
		240.50	m ²	240.50	
				RAZEM	240.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.8	KNR 2-11 0604-01	Sadzenie krzewów w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.35x0.35 m w gruncie kat. I-II 250	szt. szt.	 250.00	
				RAZEM	250.00
9		UWAGA !!!			
31 d.9		Podstawą do wyliczenia ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa (projekty, STWiOR), z uwzględnieniem zmian zawartych w §1 ust. 3 projektu umowy i oznaczonymi jako UWAGI !!!. Powyższy przedmiar nie może być podstawą do wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego i nie może być traktowany jako element opisu przedmiotu zamówienia. .	.		
				RAZEM	0.00